

СПИРАЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕС HYD25SLM

SKU: HYD25SLM



ADDITIONAL INFORMATION

Мощность Kw	<u>3,6 kW (4,8 HP)</u>
Источник питания	<u>220-240V/1N/50-60Hz</u>
Часовая производительность (кг/ч)	<u>75 Kg/h</u>
Тесто за цикл (кг)	<u>25</u>
Dimensioni della vasca (L)	<u>32 L. (ø 400 x 260(h) mm)</u>
Скорость (об/мин)	<u>55÷250 rpm</u>
размеры станка (л x ш x ч - мм)	<u>762 x 420 x 864÷1123(h) mm</u>
вес нетто (кг)	<u>94</u>
вес брутто (кг)	<u>104</u>
размеры упаковки (л x ш x ч - мм)	<u>850 x 550 x 1055(h) mm</u>
Объем упаковки (м3)	<u>0.490</u>

Спиральный миксер "Hydraplus" с механической панелью управления, подъемной головкой и фиксированной чашей. Машина для приготовления различных видов теста, особенно подходит для теста с высокой гидратацией finally до 90%. Конструкция покрыта антигравийной краской - детали, контактирующие с пищевыми продуктами, такие как чаша, спираль и стержень тестоделителя, выполнены из нержавеющей стали - предохранительный микровыключатель на крышке чаши - крышка из дымчатого поликарбоната в стандартной комплектации. По запросу, различное оборудование, например, крышка решетки из нержавеющей стали AISI 304.



